

Crimper für lose isolierte RYB Kabelschuhe Crimper for insulated loose RYB terminals

World Premiere
for processing
loose insulated
piece terminals!



Crimper CR 03 K

Technische Kurzinformation

Der elektropneumatisch angetriebene und flexible Crimper wurde für die Verarbeitung von isolierten, losen Kabelschuhen konzipiert. Im Bereich von 0,5 bis 6,0 mm² (AWG 20-10) können Leiter und Kabelschuhe standardmäßig mit einem symmetrischen B-Crimp vercrimpert werden. Es besteht die Möglichkeit, andere Crimpformen zu realisieren. Die Crimptiefeinstellung erfolgt manuell (optional mit einem Verstellmotor). Die Maschine ist einfach mittels passender Werkzeuge auf unterschiedliche Kabelschuhe umrüstbar. Alle Werkzeuge sind schnell wechselbar. Der Crimpvorgang wird über einen Fußschalter ausgelöst.

Optionen

- Andere Crimpformen, andere Kontaktformen
- Motorische Crimptiefeinstellung

Crimper CR 03 K

Technical information

The electropneumatic driven, easily adaptable crimper is specifically designed to process insulated loose terminals. In the range of 0.5 up to 6.0 mm² (AWG 20-10) terminals can be crimped. Standard is a symmetrical B-Crimp, but can be adapted to other crimpforms. Adjustment of the crimping-depth is manual (option automatically with a servo-motor). The machine can be equipped for other terminals by using specific tool kits. All tools are easily replaceable. The crimping process is started by a foot switch.

Options

- Other crimp forms, other contacts
- Motoric adjustment of the crimping-depth

Verarbeitbare lose, isolierte Kabelschuhe Usable loose insulated terminals	
Z+F Kabelschuhe	Rot 0,5-1 M4 - M6 Blau 1,5-2,5 M4 - M6 Gelb 4-6 M5 - M6
Z+F terminals	Red 0.5-1 M4 - M6 Blue 1.5-2.5 M4 - M6 Yellow 4-6 M5 - M6

Technische Daten Technical data	CR 03 K
Crimpbereich Crimping range	0,5 – 6,0 mm ² (AWG 20-10)
Crimpform Crimping form	symmetrischer B-Crimp symmetrical B-Crimp
Einführlänge Infeed length	50 mm (1.97 in.)
Taktzeit ca. Cycle time approx.	2,5 s
Anschluss Power supply	100 - 240/50 - 60/185 V/Hz/VA
Druckluftanschluss Air pressure	5,5 bar (79.77 psi)
Abmessungen (B x T x H) Dimensions (w x d x h)	305 x 600 x 500 mm (12 x 23.6 x 19.7 in.)
Gewicht ca. Weight approx.	ca. 40 kg (approx. 88.18 lbs)
Bestell-Angaben Order specifications	V10CR000071