

Universal Stripper-Crimper Universal stripper-crimper

UNIC-GV für Z+F Aderendhülsen auf Rollen

Technische Kurzinformation

Die UNIC-GV ist ein elektropneumatischer angetriebener Abisolier- und Crimpautomat, der die Verarbeitung von fünf Aderendhülsen auf Rollen mit verschiedenen Querschnitten ohne Umbau oder Wechsel der Aderendhülsen ermöglicht. Aderendhülsen im Querschnittsbereich von 0,5 - 2,5 mm² und Crimplängen von 8 oder 10 mm können ohne Stillstandszeit verarbeitet werden. Der Nutzer wählt den gewünschten Querschnitt auf dem Touch-Display aus. Aderendhülsen auf Rollen für Multinorm-Leitungen können ebenfalls verarbeitet werden.

Besondere Eigenschaften



- Kein Werkzeugwechsel notwendig
- Geordnete Hülsenaufbewahrung
- Gerüstet für max. 23.000 AEH
- 5 unterschiedliche Querschnitte anwählbar
- Einfache Bedienung
- Schnelle Zykluszeit
- Kommunikationsschnittstelle



UNIC-GV for Z+F ferrules on reel

Technical information

The UNIC-GV is an electropneumatic benchtop stripper-crimper, which allows processing five ferrules on reel with different cross sections. Ferrules on reel in the range of 0.5 - 2.5 mm² (AWG 20 - 14) with crimping lengths of 8 or 10 mm can be processed with no down time. The user simply chooses the cross-section on a touch display. Ferrules on reel for multi standard conductors can also be processed.



Standard:
Trapez/Trapezium

Special features

- No tool change necessary
- Sorted ferrules storage
- Prepared for max. 23,000 ferrules
- 5 different cross sections available
- Easy handling
- Fast cycle time
- Communication interface

Technische Daten Technical data	UNIC-GV
Crimpbereich Crimping range	0,5 - 2,5 mm ² (AWG 20 - 14)
Crimplänge Crimping length	8 / 10 mm (0.31 / 0.39 in.)
Einführlänge Infeed length	27 mm (1.06 in.) + CL
Taktzeit ca. Cycle time approx.	< 2,0 s
Anschluss Power supply	100 - 240; 50/60; 16 V; Hz; VA
Druckluftanschluss Air pressure	5,5 bar (79.77 psi)
Abmessungen (B x T x H) Dimensions (w x d x h)	335 x 485 x 565 mm (13.2 x 19.1 x 22.2 in.)
Gewicht Weight	~ 22 kg (48.5 lbs)
Bestellangaben Order specifications	V10AG000182

Verarbeitbare Aderendhülsen Usable ferrules			
Z+F Aderendhülsen auf Rollen for Z+F ferrules on reel			
0,5/8N	0,5/8S-N	0,5/10HL	0,5/10S-HL
0,75/8N	0,75/8S-N	0,75/10HL	0,75/10S-HL
1,0/8N	1,0/8S-N	1,0/10HL	1,0/10S-HL
1,5/8N	1,5/8S-N	1,5/10HL	1,5/10S-HL
2,5/8N		2,5/10HL	